



FOUR VENTILE ELECTRIQUE - CHARIOT 16 NIVEAUX ELECTRIC CONVECTION OVEN - 16 LEVELS TROLLEY



OPTION : Chariot 16 niveaux
OPTION: 16 level trolley

**GAMME SPECIALE
MACARONS**

**Idéal pour la cuisson
des macarons
Ideal for macaron
cooking**



FC1600E-M - FC1600E-E - FC1600E-P

FC1600E-M - FC1600E-E - FC1600E-P

Energie : électricité

Pour chariot 16 niveaux - 400 X 600 mm
Pas de 88 mm
Température max. : 270°C

- Construction inox
- Porte vitrée
- Hotte motorisée
- Eclairage
- Minuterie
- Interrupteur général
- Humidificateur
- 3 turbines de chauffage

Régulation de la vitesse de la turbine (sur modèles FCxE-E et FCxE-P)
Fonction refroidissement rapide (sur modèles FCxE-E et FCxE-P)

Existe en différentes versions:

- Commandes électromécaniques (mod. M)
- Commandes électroniques (mod. E)
- Commandes programmables (90 prog/ 10 phases) avec écran LCD (mod. P)

OPTION

- Chariot 16 niveaux - 400 X 600 mm - Pas de 88 mm

Energy : electricity

For 16 level trolley - 400 X 600 mm
Step between trays: 88 mm
Max. temperature: 270°C

- Stainless steel body
- Glass door
- Motorized hood
- Lighting
- Timer
- General switch
- Steam generator
- 3 heating turbine

Fan speed regulation (on FCxE-E & FCxE-P models)
Fast cold down function (on FCxE-E & FCxE-P models)

Exists in different versions:

- Electromechanical control panel (mod. M)
- Electronical control panel (mod. E)
- Programmable (90 prog/10 phases) with LCD display control panel (Mod.P)

OPTION

- 16 level trolley - 400 X 600 mm - Step between trays: 88 mm

	FC1600E-M	FC1600E-E	FC1600E-P
Commandes / Control panel	Electromécanique / Electromechanical	Electronique / Electronical	Programmable LCD / Programmable LCD
Dimensions / Dimensions			
Largeur / width mm	925	925	925
Profondeur / Depth mm	1695	1695	1695
Hauteur / Height mm	2150	2150	2150
Poids / Weight			
Kg	415	415	415
Puissance / Power			
kW	7.9	7.9	7.9
Voltage / Voltage	TRI - 400V - 50/60Hz +N		